

## HACONA typ S

### Impulzní svářecí stroje – strojní provedení

Tato velice snadno obsluhovatelná stolní nebo stojanová svářečka je vynikající nezbytnou pomocí v případech, kdy je třeba zabalit nebo uzavřít různé předměty do plastových fólií nebo sáčků. Stolní svářečka je vhodná pro uzavírání PE, PP, PA a PVC fólie i slabších dvouvrstvých materiálů.

#### Technická specifikace standardního provedení:

- nastavitelný svářecí čas pro různé tloušťky folie
- nastavitelný čas chlazení
- svařovací lišta je uzavírána ručně nebo nožním pedálem (u stojanového provedení)
- svar v celé délce lišty
- nastavitelný pracovní stůl (sklon a doraz)
- integrovaný nůž pro bezpečné odřezávání

#### Volitelné příslušenství:

- stroje v provedení SD jsou vybaveny dvojitou svařovací lištou (2x3 mm šířky)
- stroje v provedení SI jsou vyrobeny v nerezové úpravě
- stroje řady SB jsou vybaveny bi-aktivním svařovacím systémem (pro provaření silnějších fólií)
- datovací razítko na svařovací liště
- perforační jednotka



Technické parametry	S-320	S-420	S-620	S-820	S-1020
Délka svaru	320 mm	420 mm	620 mm	820 mm	1020 mm
Šířka svaru	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
Max. šíře fólie	320 mm	420 mm	620 mm	820 mm	1020 mm
Max. délka řezu	320 mm	420 mm	620 mm	820 mm	1020 mm
Napětí	230 V / 50/60 Hz	230 V / 50/60 Hz	230 V / 50/60 Hz	230 V / 50/60 Hz	230 V / 50/60 Hz
Příkon	500 W	450 W	350 W	850 W	850 W
Tloušťka fólie	0,01 - 0,5 mm	0,01 - 0,5 mm	0,01 - 0,5 mm	0,01 - 0,5 mm	0,01 - 0,5 mm